

Link do produktu: <https://www.motorus.pl/h-tronic-al600-plus-ladowarka-akumulatorowa-prostownik-2v-6v-12v-600ma-aku-1-2-40ah-p-76558.html>

H-TRONIC AL600 Plus ładowarka akumulatorowa, prostownik 2V, 6V, 12V 600mA aku 1,2-40Ah

Cena	129,00 zł
Dostępność	2 do 30 dni
Czas wysyłki	2 do 30 dni
Numer katalogowy	95031601
Producent	H-TRONIC GmbH

Opis produktu

H-TRONIC AL 600Plus ładowarka akumulatorowa, prostownik 2V, 6V, 12V 600mA akumulatory 1,2-40Ah

Zdjęcia poglądowe.

Ładowarka do akumulatorów kwasowo-ołowiowych AL600plus.

Charakterystyka

Do akumulatorów ołowiowych 2, 6 i 12 V.

Wbudowana ochrona przeciwzwarceniowa i zabezpieczenie przed przebiegunowaniem.

Funkcja testu akumulatora, wykrywanie uszkodzeń.

Tylko model AL600 posiada kabel o długości 150 cm podpinany do gniazdka elektrycznego, pozostałe modele czyli AL300 i AL800 wpinane są bezpośrednio do gniazdka.

Jedną z najbardziej nowoczesnych i najinteligentniejszych ładowarek akumulatorowych, posiada funkcję diagnostyki i testowania wszystkich akumulatorów ołowiowo-kwasowych i żelowych 2 V, 6 V i 12 V. Ładowarka pracuje w oparciu o nowoczesną technologię charakterystyki ładowania i zapewnia optymalne ładowanie oraz konserwację akumulatorów ołowiowych. Inteligentne oprogramowanie stale monitoruje wszystkie funkcje i kontroluje proces ładowania zgodnie z panującymi warunkami. Akumulator może pozostać podłączony przez wiele miesięcy. Przeładowanie nie jest możliwe. Pięć diod LED stale wskazuje stan pracy. Automatyczna ładowarka może być podłączona do akumulatora na stałe przez całą zimę.

Wyposażenie:

Wielostopniowa charakterystyka I/U (faza I, faza U1, faza U2)

Automatyczny tryb ochrony baterii (automatyczne odświeżanie baterii po ładowaniu)

Ładowanie podtrzymujące

Sterowana programem diagnostyka akumulatora przed rozpoczęciem ładowania akumulatora, funkcja testu akumulatora, wykrywanie awarii

Do akumulatorów ołowiowych 2, 6 i 12 V (kwasowych, żelowych, AGM)

Prąd ładowania maks. 0,6 A (automatyczne dostosowanie).

Dane techniczne:

Do akumulatorów: Akumulator żelowy, Akumulator kwasowo-ołowiowy, Akumulator AGM

Głębokość netto : 95 mm

Ilość kanałów/wejść ładowania: 1

Napięcie robocze: 230 V

Napięcie ładowania : 2.4 V, 7.15 V, 14.3 V

Odpowiedni do akumulatora kwasowo-ołowiowego: 2 V, 6 V, 12 V

Prąd ładowania dla 12 V: 0.6 A

Prąd ładowania dla 6 V: 0.3 A

Prąd ładowania przy 2V: 0.3 A

Rekomendowana maksymalna pojemność akumulatora: 40 Ah

Rekomendowana minimalna pojemność akumulatora: 1.2 Ah

Rodzaj ładowarki (Kategoryzacja): Ładowarka akumulatorów kwasowo-ołowiowych

Szerokość netto: 70 mm

Waga netto: 550 g

Wysokość netto: 55 mm